

1. LÄPILAHOAMATTOMUUS TAKUU

Siparila Oy myöntää 20 vuoden läpilahoamattomuus- takuun tämän takuuselosteen ehtojen mukaisesti, kun tuote on huollettu, asennettu ja hoidettu ohjeiden ja tämän takuuselosteen mukaisesti. Siparilan läpilahoamattomuus- takuu tarkoittaa että Platina ja Platina Plus tuotteet säilyvät oikein huollettuna ja hoidettuna 20 vuotta ilman läpilahoamista.

2. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

Läpilahoamattomuustakuu koskee Siparila Oy:n valmistamia seuraavia ympäripohjamaalattuja Platina tuotteita. Takuu kattaa ulkoverhosupaneelit, joiden minimipaksuus on 23 mm ja ulkoverhousladat, joiden minimipaksuus on 20 mm.

- Platina ulkoverhouspaneelit
- Platina Plus ulkoverhouspaneelit

Takuun edellytyksenä on, että annettuja varastointi-, asennus-, jatkokäsittelyohjeita on noudatettu. Puujulkisivun huolto on myös oltava hoidettu moitteettomasti. Takuu kattaa tuotteet, joita on käytetty seinärakenteissa räystäillä varustetuissa rakennuksissa.

3 TAKUUEHDOT

3.1 Varastointi

Ulkoverhouspaneelit ja -laudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Ulkoverhouspaneelit- ja laudat on varastoitava vähintään 5 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

3.2 Asennus

3.2.1 Naulaus tai kiinnitys

Ulkoverhouslaudat tai -paneelit kiinnitetään ulkorasituksen kestäväillä nauloilla, tai muilla ulkorasituksen kestäväillä kiinnitysmenetelmillä. Naula tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä ei saa rikkoa maalikalvoa, mikäli pinta rikkoutuu, se tulee korjata ylimaalauksella Tikkurila Oyj:n suositusten mukaisesti.

Virheellistä tuotetta ei saa asentaa!

3.2.2 Lautojen päätypinnat

Rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 300 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin keinoin ja maalaamalla lautojen päätypinnat kahteen kertaan Tikkurilan Ultra-sarjan talomaalilla.

3.2.3 Tuuletusrako

Ulkoverhouksen takana tulee olla minimissään 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että kosteus pääsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta (www.rakennustieto.fi).

3.2.4 Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Ultra-sarjan pintamaalilla ja sen jälkeen seinä maalattava kertaalleen Ultra-sarjan talomaalilla.

3.3 Valmiiksi maalaus työmaalla

Valmiiksi maalauksesta on tehtävä työmaapöytäkirja, josta ilmenevät kohteen osoite, maalaustyön suorittaja, maalausajankohdat päivämäärineen ja sääolosuhteineen sekä ulkolämpötila. Näiden lisäksi pöytäkirjaan on kirjattava muut työn laatuun olennaisesti vaikuttavat seikat. Maalauksessa on noudatettava Ultra-sarjasta valitun talomaalin maalausohjeita. Kuivan maalikalvon paksuuden tulee olla keskimäärin vähintään 40µm. Tämä kalvon paksuus saavutetaan, kun levitysmäärä on 4-6m²/l. Platina ulkoverhouspaneelit on maalattava ensimmäisen kerran mahdollisimman nopeasti asennuksesta, viimeistään 10 kk päästä asennuksesta. Platina - tuotteen vaatima toinen pintamaalaus tulee suorittaa viimeistään 18 kk asennuksesta. Platina Plus- tuotteen vaatima pintamaalaus tulee suorittaa 18 kk sisään asennuksesta.

HUOM! PLATINA MAALATTAVA KAHTEN KERTAAN TYÖMAALLA
HUOM! PLATINA PLUS ON MAALATTAVA KERTAALLEEN TYÖMAALLA

3.4 Maalipinnan huolto- ja korjaustoimenpiteet

Maalipinnan huolto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaisesti (ohjeet löytyvät osoitteesta www.tikkurila.fi).

4 TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheitä pintakäsittelyyn
- julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- siitä, että ulkoverhoustuotteita on käytetty vastoin Siparilan ja maalinvalmistajan antamia ohjeita

- pinnan likaantumisen tai homehtumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen Tikkurilan Huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.

5 KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

Jos Siparilan Platina tuotteilla ei saavuteta läpilahoamattomuus-takuulla luvattua lopputulosta, Siparila sitoutuu toimittamaan omalla kustannuksellaan uudet Ultra-sarjan mukaiset maalituotteet. Lisäksi Siparila vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta alkuperäiseen kuntoon. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. Asiakkaan on informoitava Siparilaa heti vaurion huomattuaan ja sovittava kirjallisesti korjaustyön tekemisen sisällöstä ja ajankohdasta. Korjausvelvollisuus säilyy koko kahdenvuoden (20) ajan takuun alkamisesta. Takuu ei kata mitään aineettomia tai epäsuoria vahinkoja, kuten tulonmenetystä tai korjauskuluja, joista ei ole etukäteen Siparilan kanssa sovittu.

6 REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä Siparilaan välittömästi. Asiakkaan tulee näyttää toteen, että takuun ehdot ovat täytyneet ja asennus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti.

7 TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE

Siparilan läpilahoamattomuus-takuu on voimassa Suomessa