

## 1. SIPARILA TOPCOAT10 -TAKUU

Siparila Oy myöntää Siparila Topcoat10-takuun tämän takuuselosteen ehtojen mukaisesti. Topcoat10-takuu tarkoittaa sitä, että nämä takuuehdot täyttävien ulkoverhouspaneelien ja -lautojen pintakäsittely kestää kymmenen vuotta säänrasitusta

## 2. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

Siparila Topcoat10-takuu koskee Siparila Oy:n valmistamia teollisesti pintamaalattuja Topcoat-ulkoverhoustuotteita, joiden minimipaksuus on 20mm.

- Siparila Topcoat ulkoverhouspaneelit ja laudat

Takuun edellytyksenä on, että annettuja varastointi-, asennus- ja jatkokäsittelyohjeita on noudatettu. Puujulkisivun huolto on myös oltava hoidettu moitteettomasti. Takuu kattaa tuotteet, joita on käytetty seinärakenteissa räystäillä varustetuissa rakennuksissa.

Topcoat10-takuu astuu voimaan rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen tulee tehdä Siparilan kotisivuilla osoitteessa <http://www.siparila.fi/>. Rekisteröitymisessä vaadittavat tiedot ovat vain Siparilan käytössä ja asiakkaan tarkasteltavissa takuun voimassaoloajan. Takuu tulee rekisteröidä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ostotapahtumasta. Takuu katsotaan alkaneeksi ostopäivästä.

## 3. TAKUUEHDOT

### 3.1. Varastointi

Ulkoverhouspaneelit ja -laudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Ulkoverhouspaneelit- ja laudat on varastoitava vähintään 10 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

### 3.2. Asennus

#### 3.2.1. Naulaus tai kiinnitys

Ulkoverhouslaudat tai -paneelit kiinnitetään kiinnitysuraan ulkorasituksen kestäville nauloilla, tai muilla ulkorasituksen kestäville kiinnitysmenetelmillä. Naulausjäljet jäävät piiloon eikä niitä saa olla näkyvissä valmiilla maalipinnalla. Naula tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä ei saa rikkoa maalikalvoa, mikäli pinta rikkoutuu, se tulee korjata ylimaalauksella. Myös katkaisupinnat tulee maalata välittömästi.

**Virheellistä tuotetta ei saa asentaa!**

#### 3.2.2. Lautojen päätypinnat

Rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 300 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen ja paneelien päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin

keinoin ja maalaamalla lautojen päätypinnat kahteen kertaan Ultra Classic-sarjan talomaalilla.

### 3.2.3. Tuuletusrako

Ulkoverhouksen takana tulee olla minimissään 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että kosteus pääsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta ([www.rakennustieto.fi](http://www.rakennustieto.fi)).

### 3.2.4. Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Ultra Classic- sarjan talomaalilla.

## 3.3. Valmiiksi maalaus työmaalla

Siparilan Topcoat-ulkoverhouspaneelit eivät vaadi asennuksen jälkeistä maalausta työmaalla. Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Ultra Classic-sarjan talomaalilla.

## 3.4. Maalipinnan huolto ja korjaustoimenpiteet

Maalipinnan huolto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Siparilan ohjeiden mukaisesti (ohjeet löytyvät osoitteesta [www.siparila.fi](http://www.siparila.fi))

## 4. TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- siitä, että ulkoverhous tuotteita on käytetty vastoin Siparilan ja maalinvalmistajan antamia ohjeita
- pinnan likaantumisen tai homehtumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- maalin pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.

## 5. KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

**Takuun ensimmäisen viiden (5) vuoden** aikana Siparila Oy toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet Ultra Classic-sarjan mukaiset maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi Siparila vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. Siparila korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m<sup>2</sup>

**Takuun seuraavan viiden (5) vuoden** aikana Siparila Oy toimittaa asiakkaalle Ultra Classic-sarjan mukaiset maalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat. Siparila Oy pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä. Siparila Oy ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.

Asiakkaan on informoitava Siparilaa heti vaurion huomattuaan. Siparila Oy ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet Siparilaa vastaan.

## 6. REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä Siparilaan välittömästi. Asiakkaan tulee näyttää toteen, että takuun ehdot ovat täyttyneet ja asennus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti.

## 7. TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE

”Siparila Topcoat10-takuu” on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britannissa, Pietarissa ja Pietarin alueella sekä Moskovassa ja Moskovan alueella.

## 8. RIITOJEN RATKAISU

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Keski-Suomen käräjäoikeudessa.