

1. SIPARILA VAAJA15 -TAKUU

Siparila Oy myöntää Siparila Vaaja15-takuun tämän takuuselosteen ehtojen mukaisesti. Vaaja15-takuu tarkoittaa sitä, että nämä takuehdot täyttävien ulkoverhouspaneelien pintakäsittely kestää viisitoista vuotta säärasitusta.

Ulkoverhouspaneelin sävyn haalistuminen ja värjäytyminen, joka johtuu normaalista kulumisesta ja altistumisesta luonnonvoimille ovat luonnollinen ilmiö eikä sen takia korvattava tämän takuun piirissä. Huomaa, että takuu ei ole voimassa, mikäli asennusohjeita ei ole noudatettu tai vuosittaiset huoltotoimenpiteet on laiminlyöty.

2. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

Siparila Vaaja15-takuu koskee Siparila Oy:n valmistamia teollisesti pintamaalattuja Vaaja-ulkoverhouspaneeleita, joiden paksuus on 23 mm.

- Siparila Vaaja ulkoverhouspaneelit

Takuun edellytyksenä on, että annettuja varastointi-, asennus- ja jatkokäsittelyohjeita on noudatettu. Puujulkisivun huolto on myös oltava hoidettu moitteettomasti. **Takuu kattaa tuotteet, jotka on piilokiinnitetty, maalattu vuoden kuluessa asentamisesta ja joita on käytetty seinärakenteissa räystäillä varustetuissa rakennuksissa.**

Vaaja15-takuu astuu voimaan rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen tulee tehdä Siparilan kotisivuilla osoitteessa <http://www.siparila.fi/>. Rekisteröitymisessä vaadittavat tiedot ovat vain Siparilan käytössä ja asiakkaan tarkasteltavissa takuun voimassaoloajan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan pyyntöä. Takuu tulee rekisteröidä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ostopähtumästä. Takuu katsotaan alkaneeksi ostopäivästä.

3. TAKUUEHDOT

3.1. Varastointi

Ulkoverhouspaneelit ja -laudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Ulkoverhouspaneelit- ja laudat on varastoitava vähintään 10 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

3.2. Asennus

3.2.1. Naulaus tai kiinnitys

Ulkoverhouslaudat tai -paneelit kiinnitetään kiinnitysuraan ulkorasituksen kestäväillä nauloilla, tai muilla ulkorasituksen kestäväillä kiinnitysmenetelmillä. Piilokiinnityksessä naulausjäljet jäävät piiloon eikä niitä saa olla näkyvissä valmiilla maalipinnalla. Naula tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä ei saa rikkoa maalikalvoa, mikäli pinta rikkoutuu, se tulee korjata ylimaalauksella. Myös katkaisupinnat tulee maalata välittömästi.

Virheellistä tuotetta ei saa asentaa!

3.2.2. Lautojen päätypinnat

Rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 300 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen ja paneelien päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin keinoin ja maalaamalla lautojen päätypinnat kahteen kertaan Ultra-sarjan talomaalilla.

3.2.3. Tuuletusrako

Ulkoverhouksen takana tulee olla minimissään 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että kosteus pääsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta (www.rakennustieto.fi).

3.2.4. Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Ultra-sarjan talomaalilla.

3.3. Valmiiksi maalaus työmaalla

Siparilan Vaaja-ulkoverhouspaneelit tulee maalata 18 kuukauden sisällä asennuksesta työmaalla. Tarkista maalaukseen soveltuva vuodenaika ja sääolosuhteet sekä ohjeet maalauksen laadun varmistamiseksi www.tikkurila.fi.

3.4. Maalipinnan huolto ja korjaustoimenpiteet

Julkisivu tulee pestä vuosittain vedellä. Älä käytä pesuun painepesuria, koska se vahingoittaa maalipintaa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaisesti (ohjeet löytyvät osoitteesta www.tikkurila.fi)

4. TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- huolimattomasta käsittelystä, asennuksesta tai säilytyksestä
- puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- katkaisupintojen käsittelemättä jättämisestä
- julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä

- kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- siitä, että ulkoverhoustuotteita on käytetty vastoin Siparilan ja maalinvalmistajan antamia ohjeita
- pinnan likaantumisen tai homehtumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- maalin pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.

Mikäli asiakas havaitsee asennuksen aikana tuotteessa virheen, tuotetta ei tule asentaa ja se tulee palauttaa jälleenmyyjälle. Mikäli tuote on asennettu seinään, katsotaan se laadultaan hyväksytyksi asiakkaan toimesta. Siparila Oy ei ole tällöin vastuussa vaurioituneen kohdan korjauksesta tai maalien toimituksesta vaurion korjaamiseksi. Siparila Oy ei myöskään vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet Siparila Oy:tä vastaan.

5. KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

Takuun ensimmäisen viiden (5) vuoden aikana Siparila Oy toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet Ultra-sarjan mukaiset maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi Siparila vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. Siparila korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m²

Takuun seuraavan kymmenen (10) vuoden aikana Siparila Oy toimittaa asiakkaalle Ultra-sarjan mukaiset maalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat. Siparila Oy pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä. Siparila Oy ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.

Asiakkaan on informoitava Siparila Oy:tä heti vaurion huomattuaan. Siparila Oy ja asiakas sopivat yhdessä korjaustyön tekemisen sisällöstä ja ajankohdasta kirjallisesti.

Siparila Oy ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet Siparila Oy:tä vastaan.

6. REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä Siparila Oy:n välittömästi. Asiakkaan tulee näyttää toteen, että takuun ehdot ovat täyttyneet ja asennus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti.

7. TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE

”Siparila Vaaja15-takuu” on voimassa Suomessa.

8. RIITOJEN RATKAISU

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Keski-Suomen kärjäoikeudessa.