

Välimaalatut ulkoverhouspaneelit



Kestävyyttä ja helppoa huollettavuutta


Välimaalatut ulkoverhouspaneelit ovat hyvä valinta silloin, kun pintakäsittely viivästyy tai julkisille halutaan viimeistelty pinta rakennusvaiheen ajaksi.

Kolmen sivun välimaalaus antaa ulkoverhouspaneelille suojaavan kalvon ja syventää valittua värisävyä. Välimaalatun ulkoverhouksen käyttö vähentää maalin kulutusta viimeistelyvaiheessa ja nopeuttaa työmaan valmistumista. Välimaalaus soveltuu käytettäväksi kaikkiin ulkoverhousprofiileihin. Muista, että välimaalattu ulkoverhous vaatii aina viimeistelymaalauksen.

Välimaalatut ulkoverhouspaneelit

Leveys	45 mm	70 mm	95 mm	120 mm	145 mm	170 mm	195 mm
menekki jm/m ²	28,57	16,67	11,76	9,09	7,41	6,33	5,46


UTV



Tuote: UTV-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta




UTS



Tuote: UTS-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta




UTK



Tuote: UTK-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta




UTW, tippanokka



Tuote: UTW-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 70, 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta




UYV



Tuote: UYV-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 70, 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta




UYS



Tuote: UYS-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 70, 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta



UYL



Tuote: UYL-HS(paks)*(lev)P
Paksuus: 20, 23, 28
Leveys: 95, 120, 145, 170, 195
Materiaali:
Vannesahahalkaistu kuusi
Pintakäsittely:
1x pohjamaalattu,
1x pintamaalattu 3 sivulta

